ISO/IEC 21964 (DIN 66399) – la norme pour la protection des données.

De quel degré de sécurité avez-vous besoin ?

Pour trouver exactement le degré de sécurité qui vous convient, suivez les trois étapes indiquées en haut de page. Si vous avez plusieurs types de supports à détruire, le matériel qui a besoin du degré de sécurité le plus élevé détermine le choix de la coupe dont vous avez besoin?

1 **Définissez votre classe de protection …**

2 **… le résultat : les degrés de sécurité.**

3 **Sélectionnez les supports de données qui sont pertinents pour vous.**



Classe de protection 1

Besoin normal de protection pour données internes.

Classe de protection 2

Besoin élevé de protection pour données confidentielles.

Classe de protection 3

Besoin très élevé de protection pour des données particulièrement confidentielles et secrètes.

Les degrés de sécurité	Informations en taille d'origine	Supports optiques	Supports magnétiques	Supports électroniques	Informations sous forme réduite	Disques durs à support magnétique
Degré de sécurité 1 Documents de type général devant être rendus illisibles ou être éliminés, p.ex. ancien matériel publicitaire comme des catalogues, des prospectus.	P-1 Largeur des bandes max. 12 mm ✓	O-1 Taille de particules max. 2000 mm² ✓	T-1 hors d'état de fonctionner mécaniquement ✓	E-1 hors d'état de fonctionner mécaniquement/électroniquement ✓	F-1 Taille de particules max. 160 mm² ✓	H-1 hors d'état de fonctionner mécaniquement/électroniquement
Degré de sécurité 2 Documents internes devant être rendus illisibles ou être éliminés, p.ex. communication interne à l'entreprise comme instructions devenues caduques, directives relatives aux voyages, affichages, formulaires.	P-2 Largeur des bandes max. 6 mm ✓	O-2 Taille de particules max. 800 mm² ✓	T-2 Taille de particules max. 2000 mm² ✓	E-2 divisé ✓	F-2 Taille de particules max. 30 mm² ✓	H-2 endommagé
Degré de sécurité 3 Supports de données sensibles et confidentielles ainsi que données personnelles soumises à un besoin de protection accru p.ex. évaluation des chiffres d'affaires et documents fiscaux des entreprises, ou encore offres, commandes etc. comportant les coordonnées de personnes.	P-3 Taille de particules max. 320 mm² ✓	O-3 Taille de particules max. 160 mm² ✓	T-3 Taille de particules max. 320 mm² ✓	E-3 Taille de particules max. 160 mm² ✓	F-3 Taille de particules max. 10 mm² ✓	H-3 déformé ✓
Degré de sécurité 4 Supports de données particulièrement sensibles et confidentielles ainsi que données personnelles soumises à un besoin de protection accru p.ex. bilans et conditions ainsi que calculs des salaires, données/dossiers du personnel, contrats de travail, documents fiscaux de personnes.	P-4 Taille de particules max. 160 mm² ✓	O-4 Taille de particules max. 30 mm² ✓	T-4 Taille de particules max. 160 mm² ✓	E-4 Taille de particules max. 30 mm² ✓	F-4 Taille de particules max. 2,5 mm²	H-4 divisé et déformé plusieurs fois, taille de particules max. 2000 mm² ✓
Degré de sécurité 5 Supports contenant des informations devant rester secrètes, d'une importance existentielle pour une personne, une entreprise ou une institution, p. ex. rapports médicaux, brevets, documents de construction, papiers stratégiques, analyses sur la concurrence, documents de procès.	P-5 Taille de particules max. 30 mm² ✓	O-5 Taille de particules max. 10 mm² ✓	T-5 Taille de particules max. 30 mm² ✓	E-5 Taille de particules max. 10 mm² ✓	F-5 Taille de particules max. 1 mm²	H-5 divisé et déformé plusieurs fois, taille de particules max. 320 mm² ✓
Degré de sécurité 6 Supports contenant des informations devant rester secrètes lorsque des dispositions de sécurité extraordinaires doivent être respectées, p.ex. documents concernant la recherche et le développement, administrations.	P-6 Taille de particules max. 10 mm² ✓	O-6 Taille de particules max. 5 mm² ✓	T-6 Taille de particules max. 10 mm² ✓	E-6 Taille de particules max. 1 mm²	F-6 Taille de particules max. 0,5 mm²	H-6 divisé et déformé plusieurs fois, taille de particules max. 10 mm²
Degré de sécurité 7 Pour des données devant rester strictement secrètes et pour lesquelles il faut respecter des dispositions de sécurité extrêmes, p. ex. secteur des renseignements ou secteur militaire.	P-7 Taille de particules max. 5 mm² ✓	O-7 Taille de particules max. 0,2 mm²	T-7 Taille de particules max. 2,5 mm²	E-7 Taille de particules max. 0,5 mm²	F-7 Taille de particules max. 0,2 mm²	H-7 divisé et déformé plusieurs fois, taille de particules max. 5 mm²

Pour la destruction en toute sécurité des données personnelles, nous recommandons les niveaux de sécurité P-4 et supérieurs.

Pour trouver exactement le degré de sécurité qui vous convient, suivez les trois étapes indiquées en haut de page. Si vous avez plusieurs types de supports à détruire, le matériel qui a besoin du degré de sécurité le plus élevé détermine le choix de la coupe dont vous avez besoin.

✓ Pour ces degrés de sécurité, les destructeurs de documents HSM sont disponibles. Veuillez retrouver en page 8-9 un aperçu des destructeurs répondant aux exigences d'un degré de sécurité particulier.